

A base di resine acriliche
Tixotropico e antigoccia e così
applicazione facile **anche direttamente sul
legno**, inodore
Finitura satinata cerata - alta resistenza UV
6 tinte + incolore – disponibilità base
Finitura di alto livello



GORI 99Extreme



Idrorepellente - resistenza a detergenti



Microporoso



Fungicida film



Riverniciabile: ca. 4 h.

Essiccazione: ca. 12 h.



Confezioni: 0.75L/ 5L



Secco prodotto ca. 30 % a secondo della tinta



Resa: 1L = 12 - 16 m² per mano



A base acqua

SISTEMA GORI 99 extreme

Sistema Gori	11 + GORI 99 extreme
base	acqua
finitura	opaca
applicazione 2 – 3 x	● + ○ + ○
Durata fino	5 anni
manutenzione	<i>1 mano GORI 99 extreme il 2 anno</i>
durata con manutenzione fino	6 anni

- 1 mano GORI 11
- 1 mano GORI 99 extreme

tonalità disponibili

incolore 9900
Rovere chiaro 7801
rovere 7805
Burma Teak 7804
castagno 7806
noce medio 7813
noce 7808

Base disponibile

Base 30

Ciclo alternativo 11+44++99+99



**FERRAMENTA
SPECIALIZZATA**

2M S.a.s. di Ciani Massimo & C. Z.I. Pian di Porto – 06059
TODI (PG) - Tel. 075/898.7315
e-mail: info@2msas.it* P.I. 01828910545